



Eigengewicht\*\*\*\*

6.940 kg

## ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	14,32 mtr.
Plattformhöhe max.	12,32 mtr.
Seitliche Reichweite max.	6,91 mtr.
Übergreifende Höhe max.	6,48 mtr.
A Plattformlänge	0,76 mtr.
B Plattformbreite	1,17 mtr.
C Höhe – eingefahren	1,98 mtr.
D Länge – eingefahren	5,53 mtr.
E Breite	1,50 mtr.
F Radstand	1,96 mtr.
G Bodenfreiheit	0,24 mtr.

## LEISTUNG

Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	180 °
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	128 °
Schwenkbereich des Oberwagens	355 ° nicht kontinuierlich
Seitlicher Überhang	Null
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	7,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit*** - eingefahren	30 %
Wenderadius innen	0,87 mtr.
Wenderadius außen	3,20 mtr.
Steuerung	24 V proportionale Steuerung
Reifen – Vollgummi nicht markierend	

## ANTRIEB

Antriebsart	48 V (8x6 V 350-Ah-Batterien)
Notablass	24V DC
Hydrauliktankinhalt	30,3 Liter

