Plattenverdichter

PVM 240

Zum Anbau an Trägerfahrzeuge ab 30 kW

Für die Unterhaltung und Instandsetzung von Wald- und Flurstraßen.





Zur Verdichtung von Schotterflächen im Wegebau, Pflaster- und Straßenbau.

Ihr Nutzen:

- ✓ ***Optimale Auflageposition durch Parallelogrammführung***
- ✓ ***Hohe Frequenz für eine gute Verdichtung***
- ✓ ***Austauschbare Hardox Verschleißplatten schützen die Schweißbaugruppen vor Abnutzung***
- ✓ ***Abgerundete Rüttelplatten an den Stößen sorgen für Überlappung***

Aufnahme über Heck-/ Frontkraftheber, Anbauplatten oder Radladeraufnahme Antrieb hydraulisch über 3 Hydromotoren mit Vorsatzlagerung, angeflanscht an 3 einstellbaren Exzentermotoren. Dreiteilige, parallelogrammgeführte Platten mit abgerundeten Kanten zur optimalen Überlappung.

Technische Daten

Anbau	Kraftheber Kat. I, II und III, Anbauplatten, Radlader
Antrieb	über Bordhydraulik des Trägerfahrzeuges ca. 55 Liter/min
Arbeitsbreite	240 cm
Werkzeuge	3 Verschleißplatten Hardox
Gewicht	1.800 kg
Weitere Optionen	Wassersprüheinrichtung, Beleuchtungsträger, Front- /Heckanbau